

# FIXED SPEED

## Split Type



### WIDE & LONG



รูปแบบความเย็นสบายที่ให้ลมเย็น กว้างและไกล ครอบคลุมทั่วห้องขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง หลากหลายได้อย่างแท้จริง




อีกความเย็นสบายที่ปรับเปลี่ยนได้ตามดีไซน์ ทั้งตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน ให้คุณเลือกตกแต่งห้องได้สวยงามในแบบที่คุณจินตนาการไว้



MS-GK36VA



MCF-GN13/18/24VA



### MS-GK36VA

34,120 BTU  
Capacity 10.0 kW  
ห้องขนาด 42-50 ตร.ม.\*



### MCF-GN13VA

12,624 BTU  
Capacity 3.7 kW  
ห้องขนาด 14-20 ตร.ม.\*



### MCF-GN18VA

16,378 BTU  
Capacity 4.8 kW  
ห้องขนาด 20-26 ตร.ม.\*

### MCF-GN24VA

21,154 BTU  
Capacity 6.2 kW  
ห้องขนาด 26-34 ตร.ม.\*

\*ขนาดห้อง เป็นค่าพื้นที่สูงสุดที่กำหนดไว้เฉพาะกับห้องนอนที่ไม่ถูกแสงแดด และใช้ในเวลากลางวัน ค่าที่กำหนดไว้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการทดสอบเท่านั้น

MODEL		WIDE & LONG		FLEXY TYPE			
		MS-GK36VA		MCF-GN13VA	MCF-GN18VA	MCF-GN24VA	
Electrical Data	EGAT Level 5			-	-	-	
	SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	(Btu/h/W)			-	-	-
	Cooling capacity	Btu/h	34,120		12,624	16,378	21,154
		kW	10.0		3.7	4.8	6.2
	Air circulation	m <sup>3</sup> /min	24		13.0		14.0
	Power supply			220 V. / Single phase / 50 Hz			
	Power consumption	kW	3.3		1.11	1.48	2.07
	Running current	A	15.5		5.18	6.94	9.60
Coefficient of performance (W/W)			3.03	3.33	3.24	3.00	

Features	Microprocessor control			O	O	
	Automatic temperature control			O	O	
	Timer switch	24 Hr. ON/OFF program timer		24 Hr. ON/OFF program timer		
	Remote control switch			Wireless	Wireless	
	Indoor fan speeds			3+AUTO	3+AUTO	
	Blow fan	Indoor	Line flow fan		Sirocco	
Outdoor		Propeller		Propeller		

Dimensions (H x W x D)	Indoor unit	mm	365 x 1,170 x 295		650 x 1,100 x 180	
	Outdoor unit	mm	1,258 x 870 x 295		525 x 718 x 255	880 x 840 x 330
Net Weight	Indoor unit	kg	18		26	
	Outdoor unit	kg	88		34	48 61
Piping size (Outer Diameter)	Liquid	mm.in	9.52 (3/8)		Ø 6.35 (1/4)	
	Gas	mm.in	19.05 (3/4)		Ø 12.70 (1/2)	Ø 15.88 (5/8)
	Max.Length / Max.Height	m	30 / 15		15 / 5	
Length of connection pipe	Indoor unit	m	0.5		-	
	Outdoor unit	m	-		-	
Refrigerant			R410A		R410A	
Heat Exchanger			Copper		Copper	

หมายเหตุ : - การเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารเป็นสำคัญ ขนาดห้องที่แนะนำเป็นการประเมินเบื้องต้นสำหรับห้องที่อยู่ในสภาวะปกติเท่านั้น จึงควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญก่อนทุกครั้ง  
 - เพื่อประโยชน์ของผู้นับถือ กรุณาศึกษาข้อมูลและคำเตือนภายในคู่มือการใช้งานและการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ  
 - รายละเอียดดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Specification subjects to change without prior notice



for a greener tomorrow

Eco Changes คือ การแสดงจุดยืนของกลุ่มบริษัท ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยผ่านหลากหลายธุรกิจ เราจะช่วยเป็นแรงสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง



เลือกซื้อผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ อีเล็กทริก  
 ได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายมิตซูบิชิ อีเล็กทริกทั่วประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด  
 MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA CO.,LTD.  
 28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
 โทร 0-2763-7000 โทรสาร 0-2379-4759-62  
 โทรสาร ศูนย์บริการ 0-2379-4757, 0-2379-4763  
[www.mitsubishi-kyw.co.th](http://www.mitsubishi-kyw.co.th)



ศูนย์บริการ MITSUBISHI ELECTRIC  
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008  
 แห่งแรกในประเทศไทย